DSC-60A Plus

Calorímetro diferencial de barrido DSC-60A Plus (con autosampler de 24 muestras)
Análisis térmico



Imagen referencial del fabricante.

Rango de temperatura	ambiente a 600 °C; con N2 líquido -140 a 600 °C
Rango de flujo de calor	±150 mW
Ruido de línea base	0,5 µW rms máx. (a 150 °C con blanco)
Dimensiones	~W320×D500×H290 mm
Peso	~31 kg
Medición automática	sí (hasta 24 muestras)

Especificaciones

Rango de temperatura	ambiente a 600 °C; con N2 líquido -140 a 600 °C
Rango de flujo de calor	±150 mW
Ruido de línea base	0,5 µW rms máx. (a 150 °C con blanco)
Dimensiones	~W320×D500×H290 mm
Peso	~31 kg
Medición automática	sí (hasta 24 muestras)

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160