DTG-60A

Analizador térmico simultáneo TG/DTA DTG-60A (TG/DTA simultáneo, 1100 °C, con autosampler)
Análisis térmico



Imagen referencial del fabricante.

Principio de balanza	diferencial paralela con platillo superior
Rango de temperatura	Ambiente a 1100 °C
Rango TG	±500 mg
Rango DTA	±1000 µV
Resolución de peso	0,1 µg
Muestra	1 g máx. (peso bruto)

Especificaciones

Principio de balanza	diferencial paralela con platillo superior
Rango de temperatura	Ambiente a 1100 °C
Rango TG	±500 mg
Rango DTA	±1000 µV
Resolución de peso	0,1 µg
Muestra	1 g máx. (peso bruto)
Atmósfera	aire y gas inerte
Autosampler	sí: 24 muestras por bandeja; análisis e informe automáticos
Dimensiones	W367×D650×H453 mm
Peso	40 kg
Potencia	1300 VA

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160