

GC-2010 Pro

Cromatógrafo de gases GC-2010 Pro



Imagen referencial del fabricante.

Código	GC-2010 Pro
Pantalla	LCD monocromática
ClickTek	solo en la columna
Autoinyectores	serie AOC-20 (6/12/150 muestras)
Headspace y desorción térmica	compatible
Análisis dual simultáneo	sí (dos líneas analíticas a la vez)

Especificaciones

Pantalla	LCD monocromática
ClickTek	solo en la columna
Autoinyectores	serie AOC-20 (6/12/150 muestras)
Headspace y desorción térmica	compatible
Análisis dual simultáneo	sí (dos líneas analíticas a la vez)
Controlador de flujo	electrónico de 2ª generación
Inyectores (máx.)	split/splitless (SPL), directo (WBI), OCI/PTV; hasta 3 unidades según el brochure C184-E049A (el comparador web dice hasta 2)
Horno	ambiente +4 °C a 450 °C máx.; 280 W x 280 H x 175 D mm (13,7 L)
Dimensiones	515 W x 440 H x 530 D mm
Líneas analíticas simultáneas	hasta 2 (brochure C184-E049A)
Autoinyector AOC-20s	hasta 150 muestras (viales de 1,5 mL); doble inyección con 2 AOC-20i

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160