GC-2014

Cromatógrafo de gases GC-2014 (capilar y empacado; modelo básico)



Imagen referencial del fabricante.

Código	GC-2014
Alimentación	230 V CA, 50/60 Hz, 2600 VA (modelo GC-2014AF de 230 V del brochure)
Pantalla	LCD monocromática
Horno	ambiente +10 °C a 400 °C máx. (con CO2 líquido: -50 a 400 °C); 250 W x 360 H x 175 D mm (15,8 L); enfriamiento de 300 a 50 °C en 6 min máx.
Detectores	FID-2014 (hasta 400 °C; simple o doble), TCD-2014, ECD-2014, FPD-2014 (hasta 350 °C), FTD-2014 / FTD-2014C; hasta 4 a la vez según tipo
Controlador de flujo	AFC/APC electrónico de 2ª generación (el control de gas del detector puede ser manual)
Autoinyectores	AOC-20i / AOC-20s (6/12/150 muestras)

Especificaciones

Pantalla	LCD monocromática
Horno	ambiente +10 °C a 400 °C máx. (con CO2 líquido: -50 a 400 °C); 250 W x 360 H x 175 D mm (15,8 L); enfriamiento de 300 a 50 °C en 6 min máx.
Detectores	FID-2014 (hasta 400 °C; simple o doble), TCD-2014, ECD-2014, FPD-2014 (hasta 350 °C), FTD-2014 / FTD-2014C; hasta 4 a la vez según tipo
Controlador de flujo	AFC/APC electrónico de 2ª generación (el control de gas del detector puede ser manual)
Autoinyectores	AOC-20i / AOC-20s (6/12/150 muestras)
Columnas	capilares y empacadas
Análisis dual simultáneo	no
Dimensiones y peso	400 W x 690 H x 607 D mm; 48 kg (modelo GC-2014AF)
Alimentación	100/120 V (1800 VA) o 230 V (2600 VA), 50/60 Hz
ECD	la fuente es de 63Ni: su compra y uso requieren registro especial ante la autoridad local
Uso	solo investigación (RUO)

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 230 V CA, 50/60 Hz, 2600 VA (modelo GC-2014AF de 230 V del brochure).

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160