IRSpirit-TX

FTIR compacto IRSpirit-TX
FTIR de mesa



Imagen referencial del fabricante.

Serie	IRSpirit-X (TX / LX / ZX)
Rango	7.800-350 cm?[1]
Divisor	KBr con recubrimiento resistente a humedad
Detector	DLATGS con control de temperatura
Alineación dinámica	5.000 veces/s
Ventana	KBr (hasta 70 % HR) o KRS-5 (hasta 90 % HR), ambas con recubrimiento

Especificaciones

Serie	IRSpirit-X (TX / LX / ZX)
Rango	7.800-350 cm?[1]
Divisor	KBr con recubrimiento resistente a humedad
Detector	DLATGS con control de temperatura
Alineación dinámica	5.000 veces/s
Ventana	KBr (hasta 70 % HR) o KRS-5 (hasta 90 % HR), ambas con recubrimiento
Garantía	10 años en partes confiables (no cubre consumibles, accesorios ni PC)
Validación	programas de farmacopea (JP, USP, EP, ChP)
Software	LabSolutions IR; IR Pilot (solo IRSpirit)
ATR dedicado	QATR-S (227-38004-XX)

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160