IRXross

FTIR de gama media IRXross
FTIR de mesa



Imagen referencial del fabricante.

Rango	7.800-350 cm?¹
S/N	55.000:1 (ventana KBr, p-p, 1 min de integración); 42.000:1 con KRS-5 (web)
Resolución	hasta 0,25 cm?¹
Ventana	KBr o KRS-5 (hasta 90 % HR, cumple 350-7.800 cm?¹ de farmacopea)
Dimensiones	505 × 578 × 330 mm (web)
Detector	DLATGS estándar; T2SL opcional (kit 206-38200-42; requiere N2 líquido)

Especificaciones

Rango	7.800-350 cm?¹
S/N	55.000:1 (ventana KBr, p-p, 1 min de integración); 42.000:1 con KRS-5 (web)
Resolución	hasta 0,25 cm?¹
Ventana	KBr o KRS-5 (hasta 90 % HR, cumple 350-7.800 cm?¹ de farmacopea)
Dimensiones	505 × 578 × 330 mm (web)
Detector	DLATGS estándar; T2SL opcional (kit 206-38200-42; requiere N2 líquido)
ATR dedicado	QATR 10 (227-38001-XX)
Acople a microscopio	AIMsight / AIRsight (kits 206-37033-41 y 206-37030-41)
Rapid Scan opcional	206-30200-91 (solo IRTracer-100 e IRXross) | no sirve para NIR

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160