LC-2070C 3D

HPLC i-Series LC-2070C 3D (PDA; 50 MPa)



Imagen referencial del fabricante.

Código	228-65882-58
Presión máx.	50 MPa (0,0001-3 mL/min); 44 MPa (3,0001-5 mL/min); 22 MPa (5,0001-10 mL/min)
Volumen de retardo	650 µL (opciones 460 y 1100 µL)
Inyección	0,1-100 µL (opciones 0,1-50, 1-500, 1-2000 µL)
Detector	PDA
Enfriador de muestras	4-45 °C

Especificaciones

Presión máx.	50 MPa (0,0001-3 mL/min); 44 MPa (3,0001-5 mL/min); 22 MPa (5,0001-10 mL/min)
Volumen de retardo	650 µL (opciones 460 y 1100 µL)
Inyección	0,1-100 µL (opciones 0,1-50, 1-500, 1-2000 µL)
Detector	PDA
Enfriador de muestras	4-45 °C
Peso	63 kg | bomba cuaternaria de baja presión (4 solventes); flujo 0,0001-10 mL/min; gradiente 0-100 % en pasos de 0,1 %
Desgasificador	5 líneas (4 fase móvil + 1 enjuague, 400 µL)
Automuestreador	inyección de volumen total; exactitud ±1 % (50 µL, n = 10); reproducibilidad RSD < 0,20 % (5,0-2000 µL)
PH disponible	1 a 13
Dimensiones	410 W x 605 H x 500 D mm (sin bandeja de reservorios)

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160