LC-20AP

Bomba preparativa LC-20AP

Bombas



Imagen referencial del fabricante.

Tipo	pistón doble en paralelo; capacidad 250 µL
Presión máx.	42 MPa
Flujo	0,01-150,00 mL/min
Precisión de flujo	±1 % (1 mL/min, 10 MPa)
Uso	columnas preparativas de 20 a 50 mm de d.i.
Dimensiones y peso	260 W x 210 H x 500 D mm; 19 kg

Especificaciones

Tipo	pistón doble en paralelo; capacidad 250 µL
Presión máx.	42 MPa
Flujo	0,01-150,00 mL/min
Precisión de flujo	±1 % (1 mL/min, 10 MPa)
Uso	columnas preparativas de 20 a 50 mm de d.i.
Dimensiones y peso	260 W x 210 H x 500 D mm; 19 kg

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160