LC-20AR

Bomba semipreparativa LC-20AR
Bombas



Imagen referencial del fabricante.

Tipo	pistón doble en paralelo; capacidad 47 µL
Presión máx.	49 MPa
Flujo	0,001-20,000 mL/min
Precisión de flujo	±1 % o ±10 µL/min (0,1-5,0 mL/min)
Kit de reciclaje	opcional
Dimensiones y peso	260 W x 140 H x 500 D mm; 16 kg

Especificaciones

Tipo	pistón doble en paralelo; capacidad 47 µL
Presión máx.	49 MPa
Flujo	0,001-20,000 mL/min
Precisión de flujo	±1 % o ±10 µL/min (0,1-5,0 mL/min)
Kit de reciclaje	opcional
Dimensiones y peso	260 W x 140 H x 500 D mm; 16 kg

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160