LC-40B X4

Bomba LC-40B X4 (130 MPa; Nexera X4)

Bombas



Imagen referencial del fabricante.

Alimentación	100-240 V CA, 50/60 Hz (compatible con 220 V / 50 Hz)
Tipo	pistón doble de microvolumen
Presión máx.	130 MPa
Flujo	0,0001-2,0000 mL/min
Precisión de flujo	±1 % (1 mL/min, 80 MPa, agua)
Reproducibilidad de tiempo de retención	<= 0,04 % RSD o <= 0,003 min SD

Especificaciones

Tipo	pistón doble de microvolumen
Presión máx.	130 MPa
Flujo	0,0001-2,0000 mL/min
Precisión de flujo	±1 % (1 mL/min, 80 MPa, agua)
Reproducibilidad de tiempo de retención	<= 0,04 % RSD o <= 0,003 min SD
Gradiente	binario de alta presión; mezcla 0-100 % en pasos de 0,1 %
PH disponible	1 a 14
Enjuague automático	incluido; 1 desgasificador conectable
Dimensiones y peso	260 W x 500 D x 210 H mm; 24 kg
Alimentación	100-240 V CA, 50/60 Hz, 150 VA

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 100-240 V CA, 50/60 Hz (compatible con 220 V / 50 Hz).

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160