# LC-40D XSi

Bomba inerte LC-40D XSi (105 MPa)

Bombas



Imagen referencial del fabricante.

| | |
|---|---|
| **Tipo** | pistón doble en paralelo (~ 10 µL por golpe) |
| **Presión máx.** | 105 MPa |
| **Flujo** | 0,0001-3,0000 mL/min (hasta 105 MPa); 3,0001-5,0000 (hasta 80 MPa); 5,0001-10,0000 (hasta 22 MPa) |
| **Uso** | sistema Nexera XS inert |

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Tipo** | pistón doble en paralelo (~ 10 µL por golpe) |
| **Presión máx.** | 105 MPa |
| **Flujo** | 0,0001-3,0000 mL/min (hasta 105 MPa); 3,0001-5,0000 (hasta 80 MPa); 5,0001-10,0000 (hasta 22 MPa) |
| **Uso** | sistema Nexera XS inert |

## Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

**Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160**