Nexera lite

HPLC Nexera lite (convencional, 44 MPa)



Imagen referencial del fabricante.

Doble bomba	no; Multi-rinse=opcional
Bomba LC-40D	flujo 0,0001-5,0000 mL/min a 44 MPa (5,0001-10,0000 a 22 MPa); gradiente de alta presión 2 o 3 solventes y cuaternario
Automuestreador SIL-40C	MPa; inyección 0,1-100 µL (0,1-2000 µL opcional) | horno CTO-40C (hasta 100 °C) o CTO-40S; detector SPD-M40; controlador CBM-40 | adaptable a sistemas de aplicación (ELSD-LT III, CDD-10Avp, CRB-40, etc.)

Especificaciones

Doble bomba	no; Multi-rinse=opcional
Bomba LC-40D	flujo 0,0001-5,0000 mL/min a 44 MPa (5,0001-10,0000 a 22 MPa); gradiente de alta presión 2 o 3 solventes y cuaternario
Automuestreador SIL-40C	44 MPa; inyección 0,1-100 µL (0,1-2000 µL opcional) | horno CTO-40C (hasta 100 °C) o CTO-40S; detector SPD-M40; controlador CBM-40 | adaptable a sistemas de aplicación (ELSD-LT III, CDD-10Avp, CRB-40, etc.)

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160