Nexera X3

UHPLC Nexera X3 (gama alta, 130 MPa)



Imagen referencial del fabricante.

Doble bomba	sí; Multi-rinse=de serie
Bomba LC-40B X3	flujo 0,0001-3,0000 mL/min a 130 MPa (3,0001-5,0000 a 80 MPa; 5,0001-10,0000 a 22 MPa); gradiente de alta presión 2 o 3 solventes; gradiente cuaternario de baja presión solo con LC-40D X3
Automuestreador SIL-40C X3	inyección de volumen total 0,1-50 µL (0,1-2000 µL opcional); ciclo <= 6,7 s
Horno CTO-40S	T° ambiente -10 a 85 °C
Detector del ejemplo	SPD-M30A (PDA 190-700 nm, 1024 diodos)
Controlador	SCL-40 (hasta 8 unidades; 12 con opción)

Especificaciones

Doble bomba	sí; Multi-rinse=de serie
Bomba LC-40B X3	flujo 0,0001-3,0000 mL/min a 130 MPa (3,0001-5,0000 a 80 MPa; 5,0001-10,0000 a 22 MPa); gradiente de alta presión 2 o 3 solventes; gradiente cuaternario de baja presión solo con LC-40D X3
Automuestreador SIL-40C X3	inyección de volumen total 0,1-50 µL (0,1-2000 µL opcional); ciclo <= 6,7 s
Horno CTO-40S	T° ambiente -10 a 85 °C
Detector del ejemplo	SPD-M30A (PDA 190-700 nm, 1024 diodos)
Controlador	SCL-40 (hasta 8 unidades; 12 con opción)

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160