Nexera XR

HPLC/UHPLC Nexera XR (70 MPa, estándar de la serie)



Imagen referencial del fabricante.

Doble bomba	sí; Multi-rinse=opcional; cubre desde HPLC convencional hasta columnas core-shell de 3 µm o menos
Bomba LC-40B XR / LC-40D XR	flujo 0,0001-3,0000 mL/min a 70 MPa (3,0001-5,0000 a 44 MPa; 5,0001-10,0000 a 22 MPa); cuaternario solo con LC-40D XR | desgasificador DGU-403 (3 líneas)
Automuestreador SIL-40C XR	80 MPa; inyección 0,1-50 µL (0,1-2000 µL opcional) | horno CTO-40S; detector SPD-M40 (190-800 nm, lámpara D2 + tungsteno)

Especificaciones

Doble bomba	sí; Multi-rinse=opcional; cubre desde HPLC convencional hasta columnas core-shell de 3 µm o menos
Bomba LC-40B XR / LC-40D XR	flujo 0,0001-3,0000 mL/min a 70 MPa (3,0001-5,0000 a 44 MPa; 5,0001-10,0000 a 22 MPa); cuaternario solo con LC-40D XR | desgasificador DGU-403 (3 líneas)
Automuestreador SIL-40C XR	80 MPa; inyección 0,1-50 µL (0,1-2000 µL opcional) | horno CTO-40S; detector SPD-M40 (190-800 nm, lámpara D2 + tungsteno)

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160