Nexera XS inert

UHPLC bioinerte Nexera XS inert (105 MPa)



Imagen referencial del fabricante.

Presión máx.	105 MPa
Recorrido de muestra sin metal	PEEK, cerámica y DLC; resistente a sales y pH extremo; para biomoléculas
Bomba LC-40D XSi	flujo 0,0001-3,0000 mL/min a 105 MPa (3,0001-5,0000 a 80 MPa; 5,0001-10,0000 a 22 MPa); gradiente de alta presión 2 o 3 solventes y cuaternario
Controladores	SCL-40, CBM-40 o CBM-40lite

Especificaciones

Presión máx.	105 MPa
Recorrido de muestra sin metal	PEEK, cerámica y DLC; resistente a sales y pH extremo; para biomoléculas
Bomba LC-40D XSi	flujo 0,0001-3,0000 mL/min a 105 MPa (3,0001-5,0000 a 80 MPa; 5,0001-10,0000 a 22 MPa); gradiente de alta presión 2 o 3 solventes y cuaternario
Controladores	SCL-40, CBM-40 o CBM-40lite

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160