# Nexera XS

UHPLC Nexera XS (alta flexibilidad, 105 MPa)



Imagen referencial del fabricante.

| | |
|---|---|
| **Doble bomba** | no; Multi-rinse=opcional; compatible con gradiente de alta y baja presión; plate changers para muchas muestras |
| **Bomba LC-40D XS** | flujo 0,0001-3,0000 mL/min a 105 MPa (3,0001-5,0000 a 80 MPa; 5,0001-10,0000 a 22 MPa); gradiente de alta presión 2 o 3 solventes y cuaternario de baja presión \| desgasificador DGU-405 (5 líneas) |
| **Automuestreador SIL-40C XS** | 105 MPa; inyección 0,1-50 µL (0,1-2000 µL opcional); ciclo <= 6,7 s \| horno CTO-40S; detector del ejemplo SPD-M30A |

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Doble bomba** | no; Multi-rinse=opcional; compatible con gradiente de alta y baja presión; plate changers para muchas muestras |
| **Bomba LC-40D XS** | flujo 0,0001-3,0000 mL/min a 105 MPa (3,0001-5,0000 a 80 MPa; 5,0001-10,0000 a 22 MPa); gradiente de alta presión 2 o 3 solventes y cuaternario de baja presión \| desgasificador DGU-405 (5 líneas) |
| **Automuestreador SIL-40C XS** | 105 MPa; inyección 0,1-50 µL (0,1-2000 µL opcional); ciclo <= 6,7 s \| horno CTO-40S; detector del ejemplo SPD-M30A |

## Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

**Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160**