SCL-40

Controlador de sistema SCL-40 con pantalla táctil

Controladores



Imagen referencial del fabricante.

Alimentación	100-240 V CA, 50/60 Hz (compatible con 220 V / 50 Hz)
Conecta	hasta 8 unidades (12 con opción): hasta 4 bombas, 1 automuestreador, 4 hornos, 2 detectores
Bandeja de reservorios	incluida; E/S de eventos=1 entrada, 2 salidas; entrada analógica opcional hasta 2 canales
Dimensiones	260 W x 500 D x 140 H mm; 6 kg; alimentación 100-240 V, 50 VA, 50/60 Hz

Especificaciones

Conecta	hasta 8 unidades (12 con opción): hasta 4 bombas, 1 automuestreador, 4 hornos, 2 detectores
Bandeja de reservorios	incluida; E/S de eventos=1 entrada, 2 salidas; entrada analógica opcional hasta 2 canales
Dimensiones	260 W x 500 D x 140 H mm; 6 kg; alimentación 100-240 V, 50 VA, 50/60 Hz

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 100-240 V CA, 50/60 Hz (compatible con 220 V / 50 Hz).

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160