

Máquinas de ensayo universal AUTOGRAPH AGS-V

AUTOGRAPH AGS-V

11 versiones · códigos en la tabla de versiones

Alimentación	1F 200-230 V 50/60 Hz (1.2 kVA; 600 W)
Precisión fuerza estándar	±1 % (1/500 a 1/1)
Velocidad	0.0005 a 1500 mm/min
Retorno máx	1650 mm/min
Precisión velocidad	±0.1 %
Ancho útil	425 mm
Posición	encoder optico; resolución 0.01 μ m; ±0.1 % o ±0.01 mm, el mayor

Especificaciones comunes de la serie

Precisión fuerza estándar	±1 % (1/500 a 1/1)
Velocidad	0.0005 a 1500 mm/min
Retorno máx	1650 mm/min
Precisión velocidad	±0.1 %
Ancho útil	425 mm
Posición	encoder optico; resolución 0.01 μ m; ±0.1 % o ±0.01 mm, el mayor
Muestreo	0.2 ms max (5 kHz)
Archivos de condiciones	40
Dimensiones	W657 x D525 x H1562 mm (std); +250: H1812; +500: H2062
Peso	80 kg (100 V) / 75 kg (200 V) std; +250: 85/80; +500: 90/85
Alimentación	1F 100-115 V 900 VA o 1F 200-230 V 1.2 kVA, 50/60 Hz, ±10 %; tierra clase D (100 ohm max)
Consumo	100 V: 650 W; 200 V: 600 W
Accesorios incluidos	celda, cable de alimentación 2.4 m, manivela, DVD, hoja de seguridad, controlador de operación, gafas y guantes
Brochure	C224-E128

Versiones y códigos

Modelo	Código	Capacidad máxima	Distancia cabezal-mesa	Precisión fuerza rango amplio
AGS-1NVD	AGS-1NVD	1 N	—	no disponible (—)
AGS-2NVD	AGS-2NVD	2 N	—	no disponible (—)
AGS-5NVD	AGS-5NVD	5 N	—	no disponible (—)
AGS-10NVD	AGS-10NVD	10 N	1180 mm (945 mm, SCG)	±1 % (1/1000 a 1/1); JIS B7721 clase 1 (el 1/1000 soporta celdas $\geq$ 10 N)
AGS-20NVD	AGS-20NVD	20 N	1180 mm (945 mm, SCG)	±1 % (1/1000 a 1/1); JIS B7721 clase 1 (el 1/1000 soporta celdas $\geq$ 10 N)

Modelo	Código	Capacidad máxima	Distancia cabezal-mesa	Precisión fuerza rango amplio
AGS-50NVD	AGS-50NVD	50 N	1180 mm (945 mm, SCG)	±1 % (1/1000 a 1/1); JIS B7721 clase 1 (el 1/1000 soporta celdas >=10 N)
AGS-100NVD	AGS-100NVD	100 N	1180 mm (920 mm, SCG)	±1 % (1/1000 a 1/1); JIS B7721 clase 1 (el 1/1000 soporta celdas >=10 N)
AGS-500NVD	AGS-500NVD	500 N	1180 mm (915 mm, SCG)	±1 % (1/1000 a 1/1); JIS B7721 clase 1 (el 1/1000 soporta celdas >=10 N)
AGS-1kNVD	AGS-1kNVD	1 kN	1180 mm (910 mm, SCG)	±1 % (1/1000 a 1/1); JIS B7721 clase 1 (el 1/1000 soporta celdas >=10 N)
AGS-5kNVD	AGS-5kNVD	5 kN	1180 mm (760 mm, MWG)	±1 % (1/1000 a 1/1); JIS B7721 clase 1 (el 1/1000 soporta celdas >=10 N)
AGS-10kNVD	AGS-10kNVD	10 kN	1180 mm (740 mm, MWG)	±1 % (1/1000 a 1/1); JIS B7721 clase 1 (el 1/1000 soporta celdas >=10 N)

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 1F 200-230 V 50/60 Hz (1.2 kVA; 600 W).

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160