

Muestreador headspace HS-20 NX

Muestreadores headspace para GC y GC-MS (modelo Trap/Loop y HS-20 LT)

2 versiones · códigos en la tabla de versiones



Imagen referencial del fabricante.

Capacidad	90 viales; 12 viales calentados a la vez
Horno	hasta 300 °C
Agitación del vial	apagada o niveles 1 a 5

Especificaciones comunes de la serie

Capacidad	90 viales; 12 viales calentados a la vez
Horno	hasta 300 °C
Agitación del vial	apagada o niveles 1 a 5

Versiones y códigos

Modelo	Código	Modo	Arrastre	Repetibilidad de área	Línea de muestra
HS-20 NX Trap/Loop	HS-20 NX Trap/Loop	loop/trap	< 0,0001 %	< 0,7 %RSD	hasta 300 °C
HS-20 LT	HS-20 LT	loop	< 0,15 %	< 1,0 %RSD	hasta 220 °C

Otros datos por versión

HS-20 NX Trap/Loop	Compatible: GC y GC-MS Shimadzu (opción del Nexis GC-2060) · Línea de transferencia: hasta 350 °C
HS-20 LT	Compatible: GC y GC-MS Shimadzu · Línea de transferencia: hasta 200 °C

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160