# SIL-20A / SIL-20AC

Automuestreador SIL-20A / SIL-20AC (Prominence)

Automuestreadores



Imagen referencial del fabricante.

| | |
|---|---|
| **Inyección** | volumen variable y directa de volumen total |
| **Presión permitida** | 66 MPa |
| **Volumen** | 0,1-50 µL (0,1-100 µL con opción) |
| **Capacidad** | 175 viales de 1 mL, 105 de 1,5 mL (70 en 20AC), 50 de 4 mL, 192 (dos placas 96) o 768 (dos placas 384) |
| **Precisión de inyección** | RSD máx. 0,3 % |
| **Arrastre** | máx. 0,005 % |

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Inyección** | volumen variable y directa de volumen total |
| **Presión permitida** | 66 MPa |
| **Volumen** | 0,1-50 µL (0,1-100 µL con opción) |
| **Capacidad** | 175 viales de 1 mL, 105 de 1,5 mL (70 en 20AC), 50 de 4 mL, 192 (dos placas 96) o 768 (dos placas 384) |
| **Precisión de inyección** | RSD máx. 0,3 % |
| **Arrastre** | máx. 0,005 % |
| **Materiales de contacto** | PEEK (SS) |

## Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

**Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160**