# SIL-30AC

Automuestreador SIL-30AC (130 MPa; generación anterior de Nexera)

Automuestreadores



Imagen referencial del fabricante.

| | |
|---|---|
| **Presión** | 130 MPa |
| **Inyección más rápida** | 10 s |
| **Enfriador** | 4-40 °C con función deshumidificadora |
| **Rackchanger II** | hasta 12 microplacas (4608 muestras) |
| **Pretratamiento automático** | de serie |

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Presión** | 130 MPa |
| **Inyección más rápida** | 10 s |
| **Enfriador** | 4-40 °C con función deshumidificadora |
| **Rackchanger II** | hasta 12 microplacas (4608 muestras) |
| **Pretratamiento automático** | de serie |

## Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

**Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160**