SIL-40C X4

Automuestreador SIL-40C X4 (130 MPa; Nexera X4)

Automuestreadores



Imagen referencial del fabricante.

Alimentación	100-240 V CA, 50/60 Hz (compatible con 220 V / 50 Hz)
Inyección	volumen total
Presión máx.	130 MPa
Volumen	0,01-50 µL
Exactitud	±1 % (5 µL, n = 20)
Linealidad	>= 0,9999

Especificaciones

Inyección	volumen total
Presión máx.	130 MPa
Volumen	0,01-50 µL
Exactitud	±1 % (5 µL, n = 20)
Linealidad	>= 0,9999
Ciclo	<= 6,7 s
Arrastre	<= 0,0010 % sin enjuague; <= 0,0003 % con enjuague
Enfriador	4-45 °C de serie
Capacidad	288 (placas 96) / 1152 (placas 384) / 162 viales de 1,5 mL con 3 placas
Dimensiones y peso	260 W x 500 D x 280 H mm; 24 kg
Alimentación	100-240 V CA, 50/60 Hz, 400 VA

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 100-240 V CA, 50/60 Hz (compatible con 220 V / 50 Hz).

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160