SPD-M30A

Detector PDA SPD-M30A (Nexera, generación anterior)

Detectores



Imagen referencial del fabricante.

Alimentación	100-240 V CA, 50/60 Hz (compatible con 220 V / 50 Hz)
Lámpara	deuterio (D2)
Diodos	1024
Rango	190-700 nm
Ranura	1 nm y 8 nm
Resolución espectral	<= 1,4 nm

Especificaciones

Lámpara	deuterio (D2)
Diodos	1024
Rango	190-700 nm
Ranura	1 nm y 8 nm
Resolución espectral	<= 1,4 nm
Ruido	<= 4,0 × 10?? AU
Linealidad	2,0 AU
Celda estándar	10 mm / 1 µL / 8 MPa; opcional alta sensibilidad 85 mm / 9 µL; opcional baja dispersión PLUS 10 mm / 1 µL
Dimensiones y peso	260 W x 500 D x 140 H mm; 12 kg
Alimentación	100-240 V CA, 150 VA, 50/60 Hz

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 100-240 V CA, 50/60 Hz (compatible con 220 V / 50 Hz).

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160