SPD-M40 X4

Detector PDA SPD-M40 X4 (Nexera X4)

Detectores



Imagen referencial del fabricante.

Alimentación	100-240 V CA, 50/60 Hz (compatible con 220 V / 50 Hz)
Lámpara	deuterio (D2)
Diodos	1024
Rango	190-800 nm
Ranura	1,2 nm y 8 nm
Resolución espectral	<= 1,4 nm

Especificaciones

Lámpara	deuterio (D2)
Diodos	1024
Rango	190-800 nm
Ranura	1,2 nm y 8 nm
Resolución espectral	<= 1,4 nm
Ruido	<= 4,0 × 10?? AU
Deriva	<= 0,5 × 10?³ AU/h
Linealidad	3,0 AU
Celda	10 mm / 0,5 µL / 8 MPa; opcional alta sensibilidad 85 mm / 4,2 µL
Muestreo	hasta 250 Hz | pH 1-13
Dimensiones y peso	260 W x 500 D x 140 H mm; 10 kg
Alimentación	100-240 V CA, 50/60 Hz, 180 VA

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 100-240 V CA, 50/60 Hz (compatible con 220 V / 50 Hz).

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160