SSU-40

Selector de solventes SSU-40 (Nexera X4)
Bombas



Imagen referencial del fabricante.

Alimentación	se alimenta desde la bomba (ver bomba)
Solventes seleccionables	hasta 4 por bomba (máx. 2 bombas)
Líneas desgasificadas	5; capacidad 400 µL por línea
Dimensiones y peso	260 W x 500 D x 72 H mm; 5 kg
Alimentación	desde la bomba correspondiente

Especificaciones

Solventes seleccionables	hasta 4 por bomba (máx. 2 bombas)
Líneas desgasificadas	5; capacidad 400 µL por línea
Dimensiones y peso	260 W x 500 D x 72 H mm; 5 kg
Alimentación	desde la bomba correspondiente

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: se alimenta desde la bomba (ver bomba).

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160