

TOC-4200

Analizador TOC en línea TOC-4200 (aguas residuales, ambientales y potable; combustión catalítica 680 °C)



Imagen referencial del fabricante.

Alimentación	100-240 V CA ± 10 %, 10 A, 50/60 Hz (cubre 220 V / 50 Hz)
Método	oxidación catalítica por combustión a 680 °C con NDIR
Mediciones	TC, NPOC; opcional IC, POC, TOC, TN
Ciclo de medición	4 min mínimo (NPOC, IC residual ≤ 2 %)
Dilución	en jeringa, factor 2 a 50
Almacenamiento	20.000 valores en línea

Especificaciones

Método	oxidación catalítica por combustión a 680 °C con NDIR
Mediciones	TC, NPOC; opcional IC, POC, TOC, TN
Ciclo de medición	4 min mínimo (NPOC, IC residual ≤ 2 %)
Dilución	en jeringa, factor 2 a 50
Almacenamiento	20.000 valores en línea
Salidas	RS-485, RS-232C (opc.), Modbus, 4-20 mA, contactos
Conmutación de flujos	hasta 6 (con opción)
Gas portador	aire presurizado/alta pureza u oxígeno, 250-300 kPa
Montaje	pared interior (soporte opcional)
Dimensiones	W550×D383×H1240 mm
Temperatura ambiente	1 a 40 °C
Pantalla	LCD color táctil

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 100-240 V CA ± 10 %, 10 A, 50/60 Hz (cubre 220 V / 50 Hz).

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160