UV-1280

Espectrofotómetro UV-Vis UV-1280
Compacto UV-Vis (190-1100 nm)



Imagen referencial del fabricante.

Código	UV-1280
Alimentación	100-240 V, 50/60 Hz, 140 VA (cubre 220 V / 50 Hz)
Rango	190-1100 nm
Ancho de banda	5 nm
Optica	haz doble monitoreado (monitor double beam), monocromador de rejilla holográfica cóncava
Detector	fotodiodo de silicio
Lamparas	halógena 20 W + deuterio

Especificaciones

Rango	190-1100 nm
Ancho de banda	5 nm
Optica	haz doble monitoreado (monitor double beam), monocromador de rejilla holográfica cóncava
Detector	fotodiodo de silicio
Lamparas	halógena 20 W + deuterio
Exactitud longitud de onda	±1 nm
Muestras	líquidos
Control	pantalla LCD y botones (sin PC) o PC (UVProbe)
Datos	memoria USB
Modos	fotométrico, espectro, cuantitación, cinética, time scan, multicomponente (hasta 8), biométodo ADN/proteínas
Dimensiones	W416 x D379 x H274 mm
Peso	10 kg
Alimentación	100-240 V, 50/60 Hz, 140 VA

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 100-240 V, 50/60 Hz, 140 VA (cubre 220 V / 50 Hz).

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160