UV-2600i Plus

Espectrofotómetro UV-Vis UV-2600i Plus
Investigación - monocromador simple (185-900 nm; NIR con esfera)



Imagen referencial del fabricante.

Código	UV-2600i Plus
Rango	185-900 nm (fotomultiplicador); 220-1400 nm con esfera integradora opcional ISR-2600Plus (+ detector InGaAs)
Resolución	0,1 a 5 nm
Exactitud longitud de onda	±0,1 nm (656,1 nm D2) / ±0,3 nm (todo el rango)
Optica	monocromador simple Czerny-Turner con rejilla de baja luz parásita
Muestras	líquidos y sólidos (esfera integradora, cámara MPC-2600A, reflectancia absoluta, ángulo variable)

Especificaciones

Rango	185-900 nm (fotomultiplicador); 220-1400 nm con esfera integradora opcional ISR-2600Plus (+ detector InGaAs)
Resolución	0,1 a 5 nm
Exactitud longitud de onda	±0,1 nm (656,1 nm D2) / ±0,3 nm (todo el rango)
Optica	monocromador simple Czerny-Turner con rejilla de baja luz parásita
Muestras	líquidos y sólidos (esfera integradora, cámara MPC-2600A, reflectancia absoluta, ángulo variable)
Control	PC (LabSolutions UV-Vis; DB/CS para ER/ES)
Accesorios	portacubetas termostatizado, TCC-100, Sipper, autosampler ASX-560/ASX-280

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160