UV-2700i Plus

Espectrofotómetro UV-Vis UV-2700i Plus
Investigación - doble monocromador (hasta 8 Abs)



Imagen referencial del fabricante.

Código	UV-2700i Plus
Rango	185-900 nm (fotomultiplicador)
Resolución	0,1 a 5 nm
Exactitud longitud de onda	±0,1 nm (656,1 nm D2) / ±0,3 nm (todo el rango)
Optica	doble monocromador (Littrow + Czerny-Turner), rejilla de luz parásita ultrabaja
Absorbancia máxima	8 Abs (0,000001 %T; lineal a 8 Abs entre 400 y 650 nm)

Especificaciones

Rango	185-900 nm (fotomultiplicador)
Resolución	0,1 a 5 nm
Exactitud longitud de onda	±0,1 nm (656,1 nm D2) / ±0,3 nm (todo el rango)
Optica	doble monocromador (Littrow + Czerny-Turner), rejilla de luz parásita ultrabaja
Absorbancia máxima	8 Abs (0,000001 %T; lineal a 8 Abs entre 400 y 650 nm)
Muestras	líquidos y sólidos (películas, alta absorbancia sin diluir)
Control	PC (LabSolutions UV-Vis)
Accesorios	igual familia que UV-2600i Plus (cámara MPC-2600A: 220-850 nm en serie 2700)

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160