

Medidor portátil multiparámetro Memosens HandyLab 750

Portátil



Imagen referencial de la serie (fabricante).

Variantes	2 (ver tabla de variantes)
Para Chile	A batería (4 × AA o Li-ion recargable por USB); el cargador USB es de red: verificar 220 V / 50 Hz al cotizar
Parámetros	según el sensor Memosens conectado (pH confirmado; conductividad y oxígeno disuelto: confirmar); rangos y exactitud no publicados en la web
Sensores	digitales Memosens
Memoria	hasta 5000 datos
Interfaz	USB; software HandyLab Pilot incluido (gestión de datos y configuración)
Pantalla	vidrio resistente a rayas, de alto contraste; Sensoface

Especificaciones

Parámetros	según el sensor Memosens conectado (pH confirmado; conductividad y oxígeno disuelto: confirmar); rangos y exactitud no publicados en la web
Sensores	digitales Memosens
Memoria	hasta 5000 datos
Interfaz	USB; software HandyLab Pilot incluido (gestión de datos y configuración)
Pantalla	vidrio resistente a rayas, de alto contraste; Sensoface
Alimentación	4 × AA (más de 1000 h) o batería de ion de litio recargable por USB

Variantes

Código	Variante
285205170	PH-METER
285205180	PHM HL 750-AL90pH

Por confirmar: parámetros, rangos y diferencia entre variantes

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (xylemanalytics.com (web oficial SI Analytics), 2026-10-07). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160