

Ubbelohde ASTM 527 calibrado automático

Ubbelohde ASTM

12 versiones · códigos en la tabla de versiones



Imagen referencial del fabricante.

Alimentación	Sin alimentación eléctrica (viscosímetro de vidrio)
Norma	ASTM D446 / ISO 3105
Calibración	Calibrado con certificado
Medición	Automática (soportes AVS/S o similar)
Volumen de llenado	15 ... 20 ml
Longitud total	ca. 285 mm
Tipo de producto	Viscosímetro capilar de vidrio

Especificaciones comunes de la serie

Norma	ASTM D446 / ISO 3105
Calibración	Calibrado con certificado
Medición	Automática (soportes AVS/S o similar)
Volumen de llenado	15 ... 20 ml
Longitud total	ca. 285 mm
Tipo de producto	Viscosímetro capilar de vidrio

Versiones y códigos

Modelo	Código	Capilar n.º	Constante K	Tipo
Ubbelohde ASTM 527 calibrado automático · 527 10	285401152	1	0,01	527 10
Ubbelohde ASTM 527 calibrado automático · 527 13	285401169	1C	0,03	527 13
Ubbelohde ASTM 527 calibrado automático · 527 11	285401170	1B	0,05	527 11
Ubbelohde ASTM 527 calibrado automático · 527 20	285401177	2	0,1	527 20
Ubbelohde ASTM 527 calibrado automático · 527 23	285401185	2C	0,3	527 23

Modelo	Código	Capilar n.º	Constante K	Tipo
Ubbelohde ASTM 527 calibrado automático · 527 30	285401193	3	1	527 30
Ubbelohde ASTM 527 calibrado automático · 527 00	285401255	0	0,001	527 00
Ubbelohde ASTM 527 calibrado automático · 527 01	285401263	0B	0,005	527 01
Ubbelohde ASTM 527 calibrado automático · 527 03	285401271	0C	0,003	527 03
Ubbelohde ASTM 527 calibrado automático · 527 33	285401288	3C	3	527 33
Ubbelohde ASTM 527 calibrado automático · 527 40	285401296	4	10	527 40
Ubbelohde ASTM 527 calibrado automático · 527 43	285401309	4C	30	527 43

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: Sin alimentación eléctrica (viscosímetro de vidrio).

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160