

Ubbelohde DIN 501-502 calibrado manual

Ubbelohde DIN

15 versiones · códigos en la tabla de versiones




Imagen referencial del fabricante.

Alimentación	Sin alimentación eléctrica (viscosímetro de vidrio)
Norma	DIN 53000-1 / ISO 3105 (características DIN 51562-1)
Calibración	Calibrado con certificado
Medición	Manual (cronómetro)
Volumen de llenado	15 ... 20 ml
Longitud total	ca. 290 mm
Tipo de producto	Viscosímetro capilar de vidrio

Especificaciones comunes de la serie

Norma	DIN 53000-1 / ISO 3105 (características DIN 51562-1)
Calibración	Calibrado con certificado
Medición	Manual (cronómetro)
Volumen de llenado	15 ... 20 ml
Longitud total	ca. 290 mm
Tipo de producto	Viscosímetro capilar de vidrio

Versiones y códigos

Modelo	Código	Capilar n.º	Constante K	Tipo
Ubbelohde DIN 501-502 calibrado manual · 501 00	285400004	0	0,001	501 00
Ubbelohde DIN 501-502 calibrado manual · 501 03	285400012	0c	0,003	501 03
Ubbelohde DIN 501-502 calibrado manual · 501 01	285400029	0a	0,005	501 01
Ubbelohde DIN 501-502 calibrado manual · 501 10	285400037	I	0,01	501 10
Ubbelohde DIN 501-502 calibrado manual · 501 13	285400045	Ic	0,03	501 13

Modelo	Código	Capilar n.º	Constante K	Tipo
Ubbelohde DIN 501-502 calibrado manual · 501 11	285400053	Ia	0,05	501 11
Ubbelohde DIN 501-502 calibrado manual · 501 20	285400061	II	0,1	501 20
Ubbelohde DIN 501-502 calibrado manual · 501 23	285400078	IIc	0,3	501 23
Ubbelohde DIN 501-502 calibrado manual · 501 21	285400086	IIa	0,5	501 21
Ubbelohde DIN 501-502 calibrado manual · 501 30	285400094	III	1	501 30
Ubbelohde DIN 501-502 calibrado manual · 501 33	285400107	IIIC	3	501 33
Ubbelohde DIN 501-502 calibrado manual · 501 31	285400115	IIIA	5	501 31
Ubbelohde DIN 501-502 calibrado manual · 502 43	285400131	IVc	30	502 43
Ubbelohde DIN 501-502 calibrado manual · 502 41	285400148	IVa	50	502 41
Ubbelohde DIN 501-502 calibrado manual · 502 50	285400156	V	100	502 50

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: Sin alimentación eléctrica (viscosímetro de vidrio).

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160