

Ubbelohde DIN 532 calibrado automático

Ubbelohde DIN

14 versiones · códigos en la tabla de versiones




Imagen referencial del fabricante.

Alimentación	Sin alimentación eléctrica (viscosímetro de vidrio)
Norma	DIN 53000-1 / ISO 3105 (características DIN 51562-1)
Calibración	Calibrado con certificado
Medición	Automática (soportes AVS/S o similar)
Volumen de llenado	15 ... 20 ml
Longitud total	ca. 290 mm
Tipo de producto	Viscosímetro capilar de vidrio

Especificaciones comunes de la serie

Norma	DIN 53000-1 / ISO 3105 (características DIN 51562-1)
Calibración	Calibrado con certificado
Medición	Automática (soportes AVS/S o similar)
Volumen de llenado	15 ... 20 ml
Longitud total	ca. 290 mm
Tipo de producto	Viscosímetro capilar de vidrio

Versiones y códigos

Modelo	Código	Capilar n.º	Constante K	Tipo
Ubbelohde DIN 532 calibrado automático · 532 00	285400164	0	0,001	532 00
Ubbelohde DIN 532 calibrado automático · 532 11	285400172	Ia	0,05	532 11
Ubbelohde DIN 532 calibrado automático · 532 21	285400189	IIa	0,5	532 21
Ubbelohde DIN 532 calibrado automático · 532 31	285400197	IIIa	5	532 31
Ubbelohde DIN 532 calibrado automático · 532 03	285400201	0c	0,003	532 03

Modelo	Código	Capilar n.º	Constante K	Tipo
Ubbelohde DIN 532 calibrado automático · 532 01	285400218	0a	0,005	532 01
Ubbelohde DIN 532 calibrado automático · 532 10	285400226	I	0,01	532 10
Ubbelohde DIN 532 calibrado automático · 532 13	285400234	Ic	0,03	532 13
Ubbelohde DIN 532 calibrado automático · 532 20	285400242	II	0,1	532 20
Ubbelohde DIN 532 calibrado automático · 532 23	285400259	IIc	0,3	532 23
Ubbelohde DIN 532 calibrado automático · 532 30	285400267	III	1	532 30
Ubbelohde DIN 532 calibrado automático · 532 33	285400275	IIIc	3	532 33
Ubbelohde DIN 532 calibrado automático · 532 40	285400283	IV	10	532 40
Ubbelohde DIN 532 calibrado automático · 532 43	285400394	IVc	30	532 43

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: Sin alimentación eléctrica (viscosímetro de vidrio).

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160