

Ubbelohde DIN 541 cuatro tubos

Ubbelohde DIN

12 versiones · códigos en la tabla de versiones




Imagen referencial del fabricante.

Alimentación	Sin alimentación eléctrica (viscosímetro de vidrio)
Norma	ISO 3105 (características DIN 51562-1)
Medición	Con 4.º tubo para llenado/vaciado y conexiones roscadas
Volumen de llenado	18 ... 22 ml
Longitud total	ca. 290 mm
Tipo de producto	Viscosímetro capilar de vidrio

Especificaciones comunes de la serie

Norma	ISO 3105 (características DIN 51562-1)
Medición	Con 4.º tubo para llenado/vaciado y conexiones roscadas
Volumen de llenado	18 ... 22 ml
Longitud total	ca. 290 mm
Tipo de producto	Viscosímetro capilar de vidrio

Versiones y códigos

Modelo	Código	Capilar n.º	Tipo	Constante K
Ubbelohde DIN 541 cuatro tubos · 541 01	285401917	0a	541 01	0,005
Ubbelohde DIN 541 cuatro tubos · 541 03	285401925	0c	541 03	0,003
Ubbelohde DIN 541 cuatro tubos · 541 10	285401933	I	541 10	0,01
Ubbelohde DIN 541 cuatro tubos · 541 13	285401941	Ic	541 13	0,03
Ubbelohde DIN 541 cuatro tubos · 541 11	285401950	Ia	541 11	0,03
Ubbelohde DIN 541 cuatro tubos · 541 20	285401958	II	541 20	0,1
Ubbelohde DIN 541 cuatro tubos · 541 23	285401966	IIc	541 23	0,03
Ubbelohde DIN 541 cuatro tubos · 541 30	285401974	III	541 30	1

Modelo	Código	Capilar n.º	Tipo	Constante K
Ubbelohde DIN 541 cuatro tubos · 541 33	285401982	IIIc	541 33	3
Ubbelohde DIN 541 cuatro tubos · 541 40	285401999	IV	541 40	10
Ubbelohde DIN 541 cuatro tubos · 541 43	285402000	IVc	541 43	30
Ubbelohde DIN 541 cuatro tubos · 541 21	285408719	Ila	541 21	0,5

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: Sin alimentación eléctrica (viscosímetro de vidrio).

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160