UTR-0552

Sistema manual de presión para presión lateral en celda triaxial Hoek (máquina manual uniaxial/triaxial)
Uniaxial y triaxial



Imagen referencial del fabricante.

Código	UTR-0552
Para Chile	no aplica (equipo manual sin alimentación eléctrica)
Normas	EN 1926, 14580; ASTM D2664, D2938, D3148, D5407
Presión máx. de trabajo	700 bar (70 MPa)
Composición	bomba hidráulica manual UTGE-3800 con depósito de aceite; indicador digital LPI UTC-4920; transductor de presión UTGM-0110; manguera de 3 m
Uso	con cualquier celda triaxial Hoek y la máquina de compresión UTC-4231 (u otra de distinta capacidad)
Dimensiones	1050x500x300 mm

Especificaciones

Normas	EN 1926, 14580; ASTM D2664, D2938, D3148, D5407
Presión máx. de trabajo	700 bar (70 MPa)
Composición	bomba hidráulica manual UTGE-3800 con depósito de aceite; indicador digital LPI UTC-4920; transductor de presión UTGM-0110; manguera de 3 m
Uso	con cualquier celda triaxial Hoek y la máquina de compresión UTC-4231 (u otra de distinta capacidad)
Dimensiones	1050x500x300 mm
Peso aprox.	20 kg

Variantes eléctricas

Chile: no aplica (equipo manual sin alimentación eléctrica)

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (utest.com.tr (HTML y folleto), 2026-10-10). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160