MV 10 NT

Bomba de membrana
Membrana medios no corrosivos



Código	20744000
Alimentación	OK 230 V / 50 Hz (rango 200-230 V 50-60 Hz)
Caudal 50Hz	10.4 m3/h
Caudal 60Hz	6.1 cfm
Vacío final	0.5 mbar / 0.38 torr
Cilindros	8
Etapas	4

Imagen referencial del fabricante.

Especificaciones

Caudal 50Hz	10.4 m3/h
Caudal 60Hz	6.1 cfm
Vacío final	0.5 mbar / 0.38 torr
Cilindros	8
Etapas	4
Presión salida máx	1.1 bar
Aspiracion	Brida KF DN 25
Salida	G1/2"
Potencia nominal kW	0.53 kW
IP	IP 40
Peso	30.2 kg
Ruido dBA	50 dBA
ATEX	II 3/- G Ex h IIC T3 Gc X Internal Atm. only
NRTL	No
Dimensiones LxAnxAl	554 x 260 x 359 mm
Temp ambiente	10 a 40 °C
Tensión	200-230 V 50-60 Hz | enchufe: CEE 20744000 / US 20744003

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: OK 230 V / 50 Hz (rango 200-230 V 50-60 Hz).

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160